HIKVISION

ALLES UNTER KONTROLLE, JEDERZEIT
MIT FISHEYE SEHEN SIE ÜBERALL – AUCH NACHTS

Hinter unseren innovativen Fisheye Kameras stecken viele Jahre intensiver Entwicklungsarbeit. Das Ergebnis ist eine Reihe von marktgerechten Überwachungskameras mit besonders ausgereifter Technik. Alle Kameras in der Fisheye Reihe sind mit 3 Infrarotstrahlern mit einer Reichweite von fast 10 m und einem eingebauten "Day & Night" Infrarotsperrfilter ausgestattet, sodass sie auch bei extrem schwachem Licht oder sogar in völliger Dunkelheit in der Lage sind, alles in der Umgebung komplett aufzunehmen. Fisheye Kameras heben sich von allen anderen Produkten auf dem Markt ab und setzen völlig neue Maßstäbe in der professionellen Videoüberwachung.

IR PTZ Vierfachansicht

VIELSEITIG KOMPATIBEL – EXTREM FLEXIBEL

LEISTUNG UND INTELLIGENZ
DURCH INTEGRIERTE SMART-FUNKTIONEN

In den Fisheye Kameras ist eine Vielzahl von intelligenten Funktionen integriert, wie z.B. Smart Intrusion Detection und Smart Line Crossing Detection. Mit unserer iVMS-Software können alle Kameras der Fisheye Reihe mit den Smart PTZ Kameras oder anderen Hikvision-Produkten vernetzt und zu einem leistungsfähigen System zusammengeschlossen werden. Außerdem bietet iVMS die Möglichkeit, konkrete Reaktionen auf bestimmte Ereignisse festzulegen, so z. B. eine Speed Dome Kamera bei einer bestimmten Zielposition heranzoomen und von dort aus ein bewegliches Ziel verfolgen zu lassen.

Fisheye mit smart PTZ

FISHEYE
RUNDUMSICHT
RUNDUM EINSETZBAR

smart

Sie können sich für all Ihre Sicherheitsanforderungen zu 100% auf die Überwachungskameras von Hikvision verlassen. Wenn Sie Fragen haben oder mehr über unsere Produkte erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren Installationspartner - er gibt Ihnen sicherlich gern alle Informationen, die Sie brauchen.

Vetrieben durch:

HIKVISION

Headquarters
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District
Hangzhou 310052, China
T +86 571 88075998
F +86 571 89935635
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Europe
Parellaan 24, 2132 WS Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
F +31 23 5631112
info.eu@hikvision.com

HIKVISION

FISHEYE
RUNDUMSICHT
RUNDUM EINSETZBAR

Warum mehrere Kameras installieren, wenn man mit einer einzigen Lösung einen detailgenauen Gesamtüberblick und gleichzeitig Einblick in schwer einzusehende Ecken bekommen kann? Mit den neuen Fisheye Kameras von Hikvision ist es möglich, sowohl Innen- als auch Außenbereiche lückenlos und ohne "tote Winkel" zu überwachen – ideal zur professionellen Videoüberwachung von Flughäfen, Einkaufszentren, Parkhäusern, öffentlichen Bereichen, Großraumbüros, Restaurants und in vielen weiteren Einsatzbereichen.

smart

www.hikvision.com

VIEL MEHR ALS NUR EINE EINFACHE KAMERA
BIETET SICHERHEIT AUS JEDEM BLICKWINKEL

Die neuen Fisheye Überwachungskameras von Hikvision sind mit einem 360- Grad-Fischaugen-Objektiv, dem neuesten Progressive Scan CMOS-Bildsensor und hochentwickelter, leistungsfähiger Elektronik ausgestattet. Dadurch sind sie in der Lage, Bilder in extrem hoher Auflösung (bis zu 12 Megapixel) in Echtzeit zu produzieren und 360-Grad-Ansichten oder entzerrte ePTZ-Vierfachansichten anzuzeigen. Durch die Ausstattung mit Infrarotstrahler für Sicht auch ohne Licht, SD-Speicherkarte, WDR-Unterstützung, Infrarotsperrfilter und bei vielen Modellen auch mit Audio und Alarm Ein- und -ausgängen setzen sich die Kameras in der Fisheye Reihe in Hinsicht auf Leistung und Flexibilität weit von anderen Produkten auf dem Markt ab.

WENN ES AUF DIE DETAILS ANKOMMT
MULTISTREAMING MIT EINER AUFLÖSUNG VON BIS ZU 12 MP

Details sind bei der Videoüberwachung in vielen Situationen und Einsatzbereichen von entscheidender Bedeutung. Durch ihre hohe Bildauflösung bieten Fisheye Kameras hervorragende Überwachungsleistung und ein Plus an Sicherheit. Sie sind in einer 3-Megapixel-Ausführung (1/3" Sensor; Auflösung bis 2048x1536), einer 6-Megapixel-Ausführung (1/1,8" Sensor; Auflösung bis 3072x2048) und einer 12-Megapixel-Ausführung (1/1.7" Sensor; Auflösung bis 4000x3072) erhältlich. Beide Modelle vereinen hohe Auflösung und die Fähigkeit, bis zu fünf Videostreams gleichzeitig sowie 360-Grad-Rundumansichten und mehrere Vierfachansichten zu produzieren.

AUSSERGEWÖHNLICH FLEXIBEL
DURCH VERSCHIEDENE AUFNAHMEMODI

Die Überwachungskameras in der neuen Fisheye Reihe von Hikvision sind nicht nur besonders leistungsstark, sondern auch äußert benutzerfreundlich und ungewöhnlich vielseitig. Sie fast überall eingesetzt und praktisch überall montiert werden: So können sie für eine 360-Grad-Rundumsicht an der Decke angebracht werden, oder auch an Wänden für eine 180-Grad-Ansicht zur Überwachung von Innen- oder Außenbereichen (IP66 Ausführung). Außerdem ist eine komplette Palette von Zubehör für Fisheye Kameras erhältlich, sodass sie in den verschiedensten Bereichen eingesetzt und den unterschiedlichsten Sicherheitsanforderungen gerecht werden können.

ePTZ Vierfachansicht

Horizontal Rundumsicht

FISHEYE
RUNDUM EINSETZBAR

EINZELHANDEL

Die Fisheye Kameras von Hikvision sind die ideale Lösung für Supermärkte und Einzelhandelsgeschäfte: Sie können an der Decke montiert werden, um einen Überblick über Verkaufsflächen und Lagerräume zu geben, oder auch an Wänden zur Überwachung von Kassen, Gängen oder Außenbereichen angebracht werden.

EINKAUFSZENTREN

Fisheye Kameras von Hikvision gewährleisten zuverlässige Überwachung und den Überblick von oben, die Kaufhäuser, Einkaufszentren und Outletcenter brauchen, um schnell auf sicherheitsrelevante Situationen zu reagieren und den Kundenverkehr zu regeln.

HOTELS

Hotels müssen sicher sein, alles im Griff zu haben – und das geht nur, wenn sie alles im Blick haben. Fisheye Kameras bieten eine klare Übersicht, die auch für Nicht-Sicherheitsexperten leicht zu interpretieren ist.



LOGISTIKZENTREN

In Logistikzentren und Lagerhallen ist eine Gesamtübersicht von oben und gleichzeitig eine genaue Überwachung von Ladeund Entladebereichen unerlässlich – eine Herausforderung, vor der herkömmliche Kameras kapitulieren müssen, die Fisheye Kameras von Hikvision aber mühelos meistern.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

In Bussen und Bahnen hat die Sicherheit der Fahrgäste oberste Priorität. Mit den Fisheye Kameras von Hikvision brauchen Sie weniger Kameras und behalten trotzdem alles im Blick.

PARKHÄUSER

Unsere Fisheye Kameras können an Parkhauswände montiert werden, um eine 180-Grad-Ansicht des jeweiligen Bereichs zu liefern und so die Sicherheit der Parkhausbesucher zu gewährleisten und deren Eigentum zu schützen.

HIKVISION

Modell	DS-2CD6332FWD-I (-IV) (-IVS*)	DS-2CD6362FWD-IS* (-IV*) (-IVS)	DS-2CD63C2F-IS (-IVS)
Bildsensor	1/3.2" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/1.7" Progressive Scan CMOS
Max Auflösung	2048 x 1536	3072 x 2048	4000 x 3072
Bildrate	High-frame Mode, 1 x Fish-eye 25 fps (2048 x 1536) und 4 x PTZ 25 fps (800 x 600)	High-frame Mode, 1 x Fish-eye 25 fps (3072 x 2048) und 4 x PTZ 25 fps (1024 x 768)	High Frame mode, 1 x Fish-eye 20 fps (4000 x 3072) und 4 x PTZ 12 fps (1600 x 1200)
smart Features	Smart Intrusion Detection, Smart Line Crossing Detection		Smart Line Crossing Detection, Smart Intrusion Detection, Dynamic analysis
Empfindlichkeit (AGC ON)	Farbe: 0.1 Lux @ F1.2, 0 Lux mit IR	Farbe: 0.05 Lux @ F1.2, 0 Lux mit IR	Farbe: 0.01 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux mit IR
Day & Night	ICR		
Objektiv	Fish Eye 1.19 mm @ F2.0 360° Sichtfeld	Fish Eye 1.27 mm @ F2.8 360° Sichtfeld	Fish Eye 1.98 mm @F2.4 360° Sichtfeld
Videokompression	H.264, MJPEG, MPEG4	H.264, MJPEG	
Stream	5 Stream (max 4 ePTZ)		
IR	15 m		
Micro SD/SDXC	64GB (Karte nicht enthalten)		128GB (Karte nicht enthalten)
Dynamikbereich (WDR)	120dB	Digitale	Digitale
Audio Ein-/Ausgang	-/- (-I) (-IV) 1/1 (-IVS)	-/- (-IV) 1/1 (-IS)(-IVS)	1/1
Alarm Ein-/Ausgang	-/- (-I) (-IV) 1/1 (-IVS)	-/- (-IS) (-IV) 1/1 (-IVS)	1/1
Zertifizierung	IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC /EN60950-1, FCC Part 15, Class b, UL/cUL 60950-1, RoHS, EN50155		
Kompatibilität	ONVIF, PSIA, RTSP, CGI, ISAPI, SDK		
Netzanschluss	12VDC/PoE 11W max		12VDC/PoE 12W max
Betriebstemperatur	-10°C/+ 50°C (-I), -30°C/+ 60°C (-IV) (-IVS) Für Außeneinsatz IP66, vandalismusgeschützt (-IV) (-IVS)	-30°C/+ 60°C (-IS) (-IV) (-IVS) Für Außeneinsatz IP66, vandalismusgeschützt (-IV) (-IVS)	-10°C/+ 50°C (-IS), -30°C/+ 60°C (-IVS) Für Außeneinsatz IP66, vandalismusgeschützt (-IVS)

* nur auf Anfrage

OPTIONAL

DS-1280ZJ-DM25	DS-1281ZJ-DM25	DS-1273ZJ-DM25	DS-1271ZJ-DM25
Anschlussgehäuse	Schräge Deckenhalterung	Wandhalterung	Hängehalterung